

Установка

Тросовый подвес.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской серого цвета. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Гладкий отражатель из анодированного алюминия может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,6 кг.

НВТ 250 Н, 400 Н



Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 301

ртутная лампа типа ДРЛ — М
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без линзы IP23	С линзой IP66	
НВТ 250 М	1x250	9,0	92325004	90325004	≥ 0,85
НВТ 400 М	1x400	10,6	92340004	90340004	≥ 0,85
НВТ 250*	1x250	9,0	92325001	90325001	≥ 0,85
НВТ 400 Н	1x400	10,6	92340002	90340002	≥ 0,85
НВТ 400 S	1x400	10,6	92340006	90340006	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт